

Модель	Длина с боковинами, мм	Длина без боковин, мм	Горизонтальная площадь экспозиции, м ²	Полный объем, м ³	Рабочая температура, °С	Рекомендуемая холодопроизводительность агрегата при T кип= -10 +45 град С (не менее), Вт	Рекомендуемая холодопроизводительность агрегата при T кип= -25 +45 град С (не менее), Вт
0,94	980	940	0,69	0,1	0...+7 / -5...+5 / +2...+6	450 / 1050 / 1050	-
1,25	1290	1250	0,92	0,14		450 / 1050 / 1050	-
1,5	1460	1420	1,04	0,16		450 / 1050 / 1050	-
2,0	1915	1875	1,38	0,21		1050 / 1200 / 1200	-
2,5	2540	2500	1,84	0,28		1200 / 1600	-
0,94	980	940	0,62	0,1		600	600
1,25	1290	1250	0,84	0,13	600	800	
1,5	1460	1420	0,96	0,14	800	1080	
2,0	1915	1875	1,28	0,19	1050		
0,94	980	940	0,65	0,1	1050		
1,25	1290	1250	0,88	0,13	1050		
1,5	1460	1420	1,01	0,15	1050		
2,0	1915	1875	1,34	0,2	1200		
Внешний угол 45° (динамика)	-	-	0,67	0,1	1050		
Внутренний угол 45° (динамика)	-	-	0,64	0,1	1050		
Внешний угол 90° (динамика)	-	-	0,85	0,13	1050		
Внутренний угол 90° (динамика)	-	-	0,84	0,13	1050		
0,94 (динамика)	980	940	0,82	0,12	450 / 1050 / 1050		
1,25 (динамика)	1290	1250	1,09	0,16	450 / 1050 / 1050		
1,5 (динамика)	1460	1420	1,24	0,2	450 / 1050 / 1050		
2,0 (динамика)	1915	1875	1,63	0,24	1050 / 1200 / 1200		
2,5 (динамика)	2540	2500	2,18	0,33	1200 / 1600		
Привллок П-1,25	1250	-	-	-	-		