



# MINIFLOW 380

**CONFEZIONATRICE FLOWPACK TOTALMENTE ELETTRONICA**  
CONFEZIONATRICE FLOWPACK



## DESCRIZIONE

La **Miniflow 380** è la nuova confezionatrice "Flow-Pack" totalmente elettronica di **Minipack-Torre**. Progettata per semplificare al massimo al cliente le operazioni di manutenzione e pulizia.

Grazie ai 3 motori Brushless altamente performanti e il suo pannello Touch-Screen da 7" vi garantirà la massima versatilità nei cambi formato quindi un'estrema semplicità nelle operazioni di confezionamento. Può confezionare prodotti di fascia max 160 mm, e può raggiungere le 80 confezioni al minuto.

Con un ottimo rapporto qualità/prezzo, questa confezionatrice è un agglomerato di qualità e tecnologia e garantisce un'alta affidabilità.

Questa macchina è adatta al confezionamento di: Brioches, dolci, farmaceutici, caramelle, cioccolatini, cioccolata, oggettistica varia e molto altro.



La confezionatrice Miniflow 380 può essere accessorista di innumerevoli optional.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione elettrica	V	220
Fase	ph	1
Potenza Elettrica	kW	2
Consumo elettrico	kWh	1,8
Produzione oraria	p/h (pph)	Fino a 4800
Barra Saldante	mm	160
Peso MAX prodotto	gr	500
Altezza MAX prodotto	mm	75
Lunghezza MAX prodotto	mm	500
Dimensione MAX Diametro Bobina	mm	350
Dimensioni MAX Fascia Bobina	mm	380
Altezza piano di lavoro	mm	800/950
Dimensioni macchina	mm	2200x800x h.1800
Peso macchina	kg	320

minipack@-torre non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa del presente catalogo. Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare. Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.

## GRUPPO MOTORE

- 3 Motori Brushless.
- 3 Azionamenti digitali

## GRUPPO CARICAMENTO PRODOTTO

- Bancale di carico prodotto L 1400 mm con piano a contatto in acciaio inox AISI 304 con stop di emergenza all'estremità.

minipack@-torre S.p.A.

Sede legale - Via Provinciale, 54 - 24044 DALMINE (BG) Italy

P.IVA - C.F.: 01633550163 - Capitale sociale 619.200,00 i.v. - Reg. Imprese di Bergamo 01633550163 - REA n. 224151



- Guide laterali prodotto regolabili in larghezza.
- Facchini di trasporto e relativi ganci fissati alla catena, in materiale plastico idoneo al contatto con gli alimenti, ad aggancio e sgancio rapido.
- Carter raccogli briciole" sotto bancale di carico, apribile per pulizia ed ispezione.
- Convogliatore fisso o regolabile.

## **GRUPPO PORTA BOBINA**

---

- Porta Bobina montato su struttura in alluminio con braccio da 380 mm dotato di regolazione millimetrica per allineamento asse film/convogliatore e bloccaggio bobina.

## **GRUPPO RULLI DI TRAINO**

---

- Due copie di ruote di saldatura longitudinale, la prima fredda per il traino, la seconda calda per la saldatura.
- Ripiegatore statico lembo saldato.
- Possibilità di avere il sistema di apertura automatica dei rulli caldi (Optional)

## **GRUPPO SALDANTE TRASVERSALE**

---

- Barre saldanti larghezza utile 160 mm.
- Coltelli di taglio dimensione mm. 150
- Possibilità di avere il doppio traversino (Optional)

## **PARTI ELETTRICHE**

---

- 1 Plc con Touch-Screen
- Regolatori temperature integrati
- Potenzimetro per la regolazione della velocità.
- Relais, termiche e teleriduttori di alta qualità.