



T 7/1 Eco!efficiency

Пылесос сухой уборки T 7/1 Eco!Efficiency является начальной моделью в линейке энергоэффективных пылесосов сухой уборки отличающихся очень низким уровнем шума и позволяющих сэкономить до 40% электроэнергии. Оснащен практичным отсоединяемым 7-метровым кабелем питания, удобным крюком для намотки кабеля и антистатическим коленом шланга.



1 Сверхпрочный постоянный главный фильтр

- Уборка пылесосом без пылесборника – для непрерывного использования

2 Крюк для кабеля

- Смотанный сетевой кабель подвешивается на крюк, что исключает опасность споткнуться об него во время перемещения аппарата.

3 Держатели для принадлежностей

- Удобное хранение принадлежностей в задней части корпуса.

4 Удобство в обслуживании

- Кабель заменяется очень легко – достаточно лишь выкрутить 2 винта. Такое решение экономит время и затраты.



T 7/1 Eco!efficiency

- Сокращенное энергопотребление
- Отсоединяемый сетевой кабель
- Низкий уровень шума

Технические характеристики

Номер для заказа	1.527-145.0	
Штрих-код (EAN)	4039784830677	
Расход воздуха	л/с	46
Разрежение	мбар / кПа	185 / 18,5
Объем мусоросборника	л	7
Макс. потребляемая мощность	Вт	500
Номин. диаметр принадлежностей		35
Длина кабеля	м	7,5
Уровень звукового давления	дБ	62
Уровень шума	дБ	75
Масса	кг	5,7
Размеры (длина x ширина x высота)	мм	350 x 310 x 340

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2
Всасывающая трубка	шт. / м	2 x 0,5 / Металл
Фильтр-мешок		из нетканого материала
Переключаемая насадка для пола	мм	270
Материал мусоросборника		Пластмасса
Насадка для пола		■
Система с защелкой для удлинения шлангов		■
Степень защиты		II
		■

■ Входит в комплект поставки.

T 7/1 Eco!efficiency 1.527-145.0

KÄRCHER


	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Основной корзи́нный фильтр								
Стационарный основной фильтр	1	5.731-649.0	1 шт.				Фильтр с полимерной рамкой и упрочненным нетканым материалом допускает промывку при температуре до 40 °С.	■
	2	5.731-624.0	1 шт.				Корзи́нный фильтр для пылесосов T 7/1 и T 10/1 может использоваться в качестве основного фильтра в сочетании с фильтр-мешком или без него. Фильтр с полимерной рамкой и нейлоновой тканью допускает промывку при температуре до 40 °С.	□
Пластмассовое колено								
Колено	3	2.889-148.0	1 шт.	НД 35				■
Комбинированная насадка (для сухой уборки)								
Комбинированная форсунка серый базальт у	4	2.889-179.0	1 шт.	НД 35	295 мм			■
Паркетная форсунка упакованный D360 NW35	5	2.889-196.0	1 шт.	НД 35	360 мм			□
Паркетная форсунка упакованный D300 NW35	6	2.889-197.0	1 шт.	НД 35	300 мм			□
Паркетная форсунка упакованный D360 DN32	7	6.905-078.0	1 шт.	НД 32	360 мм			□
Металлические удлинительные трубки								
Удлинительная трубка, хромированная	8	6.902-074.0	1 шт.	НД 35	505 мм			■
Удлинительная трубка черная DN32	9	6.906-618.0	1 шт.	НД 32	0,5 м		Металлическая удлинительная трубка (DN 32, 0,5 м) с черным полимерным покрытием подходит, в частности, для дополнительного удлинения при чистке потолков.	■
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)								
Всасывающий шланг	10	2.889-161.0	1 шт.	НД 35	2 м			■
Выходные фильтры								
Фильтр защиты электродвигателя	11	6.414-611.0	5 шт.				Защитный фильтр для профессиональных пылесосов сухой уборки	■
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)								
Фильтр-мешки из нетканого материала	12	6.904-335.0	10 шт.				Прочные на разрыв трехслойные фильтр-мешки из нетканого материала (категория М). Стандартные фильтр-мешки для пылесоса T 7/1. Количество: 10 шт.	■
Фильтр-мешки из нетканого материала (оптовая упаковка)	13	6.904-336.0	300 шт.				Из нетканого материала, 3-слойные, прочные на разрыв, категория М. Оптовая упаковка.	□
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)								
Бумажные фильтр-мешки	14	6.904-370.0	10 шт.				Бумажные фильтр-мешки начального уровня для утилизации мусора без распространения пыли	□
	15	6.904-333.0	10 шт.				10 бумажных фильтр-мешков (BIA-C, категория пыли М) для применения в любых профессиональных пылесосах сухой уборки (например, T 7/1 и T 10/1).	□
Бумажные фильтр-мешки (оптовая упаковка)	16	6.904-337.0	300 шт.				Для оптовых клиентов: 300 бумажных фильтр-мешков (BIA-C, категория пыли М) в качестве опции для любых версий профессиональных пылесосов сухой уборки T 7/1 и T 10/1.	□
Щелевая насадка								
Щелевая насадка	17	2.889-130.0	1 шт.	НД 35	210 мм			□
Щелевая насадка DN32	18	6.903-403.0	1 шт.	НД 32	210 мм		Пластмассовая щелевая насадка (DN 32) для профессиональных пылесосов сухой уборки предназначена для очистки углов, стыков и т. п.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

T 7/1 Eco!efficiency 1.527-145.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Насадка-кисть									
Всасывающая кисточка упакованный NW 35	19	2.889-221.0	1 шт.	НД 35					<input type="checkbox"/>
Насадка-кисть DN32	20	6.903-887.0	1 шт.	НД 32		70 мм		Пластмассовая поворотная насадка-кисть (DN 32) с щетиной из полиамида размерами 70x45 мм. Только для пылесосов BV и Т.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)									
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	21	6.902-072.0	1 шт.	НД 35				Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Комплект сужающих / расширяющих муфт									
Комплект сужающих / расширяющих муфт	22	2.860-117.0	1 шт.					DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые.	<input type="checkbox"/>
Матерчатый фильтр-мешок									
Матерчатый фильтр-мешок	23	6.904-316.0	1 шт.					Допускающий стирку (до 40 °С) фильтр-мешок из хлопчатобумажной ткани подходит к моделям T7/1, T 10/1 и T 12/1.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка									
Турбонасадка для мягкой мебели	24	2.860-113.0	1 шт.	НД 32		160 мм		Пластмассовая турбонасадка для мягкой мебели (DN 35/32, 160 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка для пола DN 35/32	25	2.860-114.0	1 шт.	НД 32		270 мм		Пластмассовая турбонасадка для пола (DN 35/32, 270 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта									
Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой	26	6.902-077.0	1 шт.	НД 32				Неэлектропроводная соединительная муфта с внутренней резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без соединительных элементов. Подходит для шлангов диаметром DN 32 или DN 35.	<input type="checkbox"/>
Расширяющий адаптер (трубка -> насадка)									
Расширяющий адаптер	27	6.902-083.0	1 шт.	НД 32				Для перехода с DN 32 на DN 35. Пластмассовый расширяющий адаптер (неэлектропроводный). Подходит для пылесосов BV и Т.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.