

E75768



Коллекция: BRIVE

Отделки*:



CP - Хром

Общие характеристики:



Преимущества для конечного пользователя

- Кольцо-ограничитель температуры воды
- Автоматический переключатель с функцией блокировки: практичный, в случае низкого давления потока воды

Технические характеристики

- ТИП УСТАНОВКИ: 2 отверстия
- ТИП: Однорычажный
- ВЫСОТА ПОД ИЗЛИВОМ: 169 мм
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С настенными крепежами
- РАЗМЕТКА ОТВЕРСТИЙ: 150 мм
- СЛИВ: 0
- УСТАНОВКА: 2 отверстия
- Обратный клапан на выходе для душа
- НОРМЫ И ПРАВИЛА: NF : ID/A - ECAU : E3/1 C2 A2 U3 (Ge3) - ACS : 15 ACC LY 472
- РАСХОД ВОДЫ: 21 л/мин
- РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 166 мм
- МЕХАНИЗМ: Керамический картридж
- ЭКОНОМИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ: Экономия воды и энергии
- ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ: ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ
- ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет
- Аэратор с антиизвестковым покрытием

Технический чертёж

