


## Смывная клавиша Geberit Sigma30, смыв/стоп, с креплением на винтах



### Цели применения

- Для задействования смыва из смывного бачка скрытого монтажа Geberit Sigma

### Характеристики

- Фронтальная установка

### Объем поставки

- Монтажная рама
- 2 держателя крепления рамки
- Толкатель привода смыва
- Рычаг прерывания
- Комплект винтов

- Шумопоглощающие толкатели привода смыва, быстрая установка без применения инструментов

### Технические характеристики

Усилие привода | < 20 Н

Арт. №	Цвет / поверхность	Материал	В	Н	Т
115.893.KJ.1	Панель и клавиша: белые Декоративные полоски: глянцевый хром	Сплав на основе цинка	24.6 см	16.4 см	1.2 см
115.893.KX.1	Панель и клавиша: хромированные, полированные, с легкоочищаемой поверхностью Декоративные полоски: глянцевый хром	Сплав на основе цинка	24.6 см	16.4 см	1.2 см
115.893.KY.1	Панель и клавиша: глянцевый хром Декоративные полоски: хромированная, полированная	Сплав на основе цинка	24.6 см	16.4 см	1.2 см
115.893.45.1	Позолота	Сплав на основе цинка	24.6 см	16.4 см	1.2 см
115.893.JT.1	Панель и клавиша: белый матовый лак, легко чистящееся покрытие Декоративные полоски: глянцевый хром	Сплав на основе цинка	24.6 см	16.4 см	1.2 см
115.893.14.1	Панель и клавиша: черный матовый лак, легко чистящееся покрытие Декоративные полоски: глянцевый хром	Сплав на основе цинка	24.6 см	16.4 см	1.2 см

### Принадлежности

- Удлинительный комплект Geberit для смывных бачков скрытого монтажа Sigma, Omega и Карра