

# AM115/1000 Renovmodul

Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену

## Область применения

Для установки подвесного унитаза с интервалом крепления 180 мм или 230 мм

Для подвесных унитазов

Для ограждающих конструкций внутри и вокруг несущей стены – «мокрый» монтаж

Подходит для реконструкции

## Свойства

- Двойной смыв, независимо регулируемый, с гигиеническим резервом
- Совместима со всеми кнопками управления Alcaplast
- Конструкция полистирольной изоляции упрощает процесс замуровывания в стену, предотвращает процесс конденсации на поверхности бачка и ослабляет вибрацию в строительной конструкции
- Крышка сервисного отверстия упрощает процесс монтажа и защищает от влаги и грязи
- Материал несущей конструкции: оцинкованный металл
- Монтажная глубина рукава регулируется в диапазоне 20–95 мм
- Монтажная высота 1062 мм
- Подходит для установки пневматического или сенсорного смыва
- Бачок сделан из одного фрагмента полипропилена, что обеспечивает его 100% герметичность
- Подвижной держатель для стокового колена, устанавливаемый в восьми положениях на расстоянии 0–93 мм
- Оцинкованная несущая конструкция с четырьмя откидными кронштейнами для легкого монтажа
- Возможность установки кронштейна с переходом DG 1/2" для подключения сиденья-биде или бидетты
- Подвод воды сзади/сверху посередине
- Угловой вентиль с возможностью подключения к системе трубопроводов Merpla
- Возможность сервиса без использования инструментов
- Монтажная глубина 125 мм
- Техническое решение позволяет произвести монтаж на неровную поверхность без необходимости выравнивания задней стены в диапазоне до 50 мм
- Съемный элемент полистирольной изоляции для легкого доступа во время установки

## Содержание комплекта

- Монтажный комплект для крепления унитаза: шпилька M12 – 2 шт., шайба – 4 шт., колпачок – 2 шт., гайка – 2 шт., гофрированный рукав – 2 шт.
- Монтажный комплект: винт Ø8x60 – 4 шт., дюбель Ø12 – 4 шт.
- Стоковое колено из полиэтилена Ø90/110, PE-HD
- Рукав сервисного отверстия двусоставный, легко укорачивается
- Бачок с впускным и выпускным механизмом
- Оцинкованная консоль несущей конструкции
- Монтажный комплект крышек для защиты технических отверстий при установке системы
- Толкатели механизма 2 шт.
- Резьбовое соединение 1/2" для подвода воды со встроенным угловым вентилем Schell 1/2"–3/8"
- Прокладка, патрубок полипропилен, уплотнение патрубка
- Прокладка, патрубок полипропилен, манжета

## Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт   упаковка   паллета)	Размеры (шт   упаковка)	Количество (упаковка   паллета)
AM115/1000	8595580550509	9,7968   9,7968   215,9360 кг	1045×140×475   1045×475×140 мм	1   20 шт

## Гарантии

2/15 лет

## Таможенный код/Свойства

39229000 EN 14124, EN 14055

## Технические параметры

- Рекомендуемый диапазон давления воды 0,3-0,5 МПа
- Рабочий диапазон давления воды 0,05-0,8 МПа
- Гигиенический резерв 3 л
- Малый смыв 2,5-3,5 л
- Объем воды в бачке 9 л
- Подвод воды к задней стенке бачка или сверху бачка осуществляется с помощью монтажных отверстий G1/2"
- Стандартные настройки малого смыва 3 л
- Стандартные настройки большого смыва 6 л
- Большой смыв 6-9 л
- Несущая способность 400 кг

