

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации ванны – 1 год.

*Внешний вид и комплектность изделия должны быть проверены покупателем при покупке. В дальнейшем претензии по внешнему виду и комплектности не принимаются.*

Гарантия распространяется на дефекты товара, возникшие по причине производственного брака, претензии по которым предъявлены в течение гарантийного срока.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате:

- неправильной транспортировки, погрузки, разгрузки, хранения, эксплуатации, монтажа, несоблюдения рекомендаций данного паспорта;
- механических повреждений;
- неквалифицированной установки ванны, арматуры.
- а также возникшие из-за воды плохого качества (известковый налет, пятна и т.п.)

### **С условиями установки и эксплуатации ванн ознакомлен.**

Мною изделие осмотрено, внешних повреждений не обнаружено, комплектация проверена. Недостатки качества и комплектности изделия отсутствуют. Претензий к внешнему виду, качеству и комплектности изделия не имею.

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

Подпись и печать продавца \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

## Ванна стальная эмалированная



## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



*Уважаемый покупатель!*  
*Выражаем Вам признательность за покупку наших ванн, просим Вас внимательно ознакомиться со следующей информацией:*

### НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Ванна стальная эмалированная предназначена для установки в санитарных узлах жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Ванна LAGUNA 1700 (170\*70\*36 см)

Ванна LAGUNA 1500 (150\*70\*36 см)

Масса ванн LAGUNA: размер 170\*70\*36см с комплектующими изделиями – 19 кг,  
размер 150\*70\*36см с комплектующими изделиями – 17,5 кг.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

1. Ванна стальная – 1 шт.
2. Опорная подставка для ванны – 1 комплект, в который входит:
  - 2.1. Ножки с самоклеющимися элементами – 2 шт.
  - 2.2. Регулировочный винт – 4 шт.
3. Паспорт изделия – 1 шт.



### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения целостности эмалевого покрытия и привлекательного внешнего вида изделия недопустимо использовать при чистке ванны средства, содержащие абразивные вещества.

Также не рекомендуется наливать в ванну агрессивные жидкости (растворы щелочей и кислот), удалять пятна при помощи острых и режущих инструментов.

### ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Ванны следует перевозить крытым транспортом любого вида согласно правилам перевозки грузов, действующим на данном виде транспорта. Ванны должны храниться в закрытом помещении или под навесом, исключая возможность попадания на них атмосферных осадков. При погрузке-разгрузке не допускать ударов, падения груза и т.п.

### МОНТАЖ ВАННЫ

#### Внимание!

**Не нагружайте и не ставьте ванну дном на пол до установки опор. После установки опор не допускайте сильных горизонтальных ударов и нагрузок на опоры, до окончательной установки ванны.**

**При несоблюдении рекомендаций по монтажу ванны продавец не несет ответственности за появление трещин и сколов на рабочей поверхности ванны и за неустойчивое положение изделия!**






1. Положите ванну дном вверх на поверхность, исключая повреждение лицевой плоскости ванны.

2. Обезжирьте место непосредственного соприкосновения ножек с ванной, прежде чем снять с ножек плёнку (покрытие самоклеющихся ножек).

3. Установите ножки на ванну: снимите защитную пленку с самоклеющихся элементов, предварительно разогрев их строительным феном, плотно прижмите опоры к ванне. Ножки необходимо устанавливать как можно дальше друг от друга (со стороны сливного отверстия ножки необходимо крепить не ближе тридцати миллиметров к нему).

4. Вкрутите регулировочные винты, переверните ванну с собранной опорой и с помощью строительного уровня приведите ее в горизонтальное положение путем регулировки ножек.

5. Прикрутите ванну к стене соответствующим крепежом, предварительно высверлив отверстия, и обработав места стыков затиркой или герметиком.



**Примечание.** Для обеспечения надлежащей устойчивости ванны, необходимо производить ее монтаж таким образом, чтобы она примыкала двумя частями (боковой и торцевой) к стенам ванной комнаты, т.е. прилегала к углу помещения.