




NT 35/1 Tact Te

Компактный, но мощный пылесос NT 35/1 Tact Te оснащен эффективной системой очистки фильтра Tact-System Filter Cleaning. Это позволяет работать долгий интервал времени без перерыва. Регулятор позволяет контролировать мощность всасывания. В комплекте к пылесосу идут аксессуары, которые можно хранить в специальных отсеках.



1 Автоматическая система очистки фильтра Tact

- Фильтр автоматически очищается мощными пневматическими импульсами без потери пылесосом силы всасывания.
- Самая эффективная система очистки фильтра на рынке: минимальный ресурс фильтра в пылесосах класса Tact соответствует сбору 130 кг мелкой пыли.

2 Прочная, качественная конструкция

- Прочный и износостойкий резиновый кабель питания.
- Стандартная комплектация включает две прочные всасывающие трубки из нержавеющей стали.

3 Оптимальное присоединение

- Все пылесосы версии Te оснащаются муфтой для присоединения инструментов.
- Муфта совместима со всеми распространенными электроинструментами.

4 Встроенная штепсельная розетка

- Аппараты версии Te оснащены штепсельной розеткой с автоматикой включения / выключения и полностью заземлены.



NT 35/1 Tact Te

- Автоматическая система очистки фильтра Tact
- Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами
- Антистатическое исполнение

Технические характеристики

Номер для заказа	1.184-856.0	
Штрих-код (EAN)	4039784722736	
Расход воздуха	л/с	74
Разрежение	мбар / кПа	254 / 25,4
Объем мусоросборника	л	35
Макс. потребляемая мощность	Вт	1380
Номин. диаметр принадлежностей		35
Уровень шума	дБ	69
Материал мусоросборника		Пластмасса
Количество турбин		1
Частота	Гц	50-60
Напряжение	В	220-240
Масса	кг	12,5
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	520 x 380 x 580

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5	Степень защиты	I
Фильтр-мешок		из нетканого материала	Поворотный ролик с тормозом	■
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	мм	300	Система очистки фильтра	Система очистки фильтра Tact
Щелевая насадка		■	Необслуживаемые всасывающие турбины	шт. 1
Муфта для присоединения электроинструментов		■		
Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема		■		
Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами		■		
Антистатическое исполнение		■		
Система фильтрации Eco		■		

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для NT 35/1 Tact Te 1.184-856.0


KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Плоский складчатый фильтр (бумажный)									
Плоский фильтр только для замены	1	6.904-367.0	1 шт.					Бумажный плоский складчатый фильтр (категория M) подходит к моделям NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M, NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	■
Пластмассовое колено									
Колено, пластмассовое, C-DN 35	2	5.031-718.0	1 шт.	DN 35				Пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, C 35. Для любых одномоторных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco (за исключением NT Eco M и NT Eco H).	■
Колено, пластмассовое	3	5.031-939.0	1 шт.	DN 35				Электропроводное пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, C 35. Для любых одномоторных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco.	□
Колено, пластмассовое, C-DN 40, электропроводное	4	5.032-427.0	1 шт.	DN 40				Электропроводное пластмассовое колено (DN 40) с фиксацией защелкой (C 40) подходит ко всем пылесосам NT.	□
Колено, пластмассовое, C-DN 40	5	5.031-904.0	1 шт.	DN 40				Пластмассовое колено (DN 40) с фиксацией защелкой (C 40) подходит ко всем пылесосам NT.	□
Щелевая насадка									
Щелевая насадка DN35	6	6.900-385.0	1 шт.	DN 35	210 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 210 мм.	■
Щелевая насадка	7	6.900-922.0	1 шт.	DN 35	500 мм			Металлическая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 370 мм.	□
Щелевая насадка DN40	8	6.903-033.0	1 шт.	DN 40	290 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 290 мм.	□
	9	6.905-817.0	1 шт.	DN 40	400 мм			Металлическая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 400 мм.	□
Щелевая насадка DN35	10	6.906-240.0	1 шт.	DN 35	250 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 250 мм.	□
Удлинительные трубки из высококачественной стали									
Удлинительная трубка, DN 35	11	6.902-154.0	1 шт.	DN 35	0,5 м			Удлинительная трубка (DN 35) длиной 0,5 м из нержавеющей стали для пылесосов влажной и сухой уборки. Прекрасно подходит для регулярного сбора жидкостей и провоцирующих коррозию материалов.	■
Удлинительная трубка, DN 40	12	6.902-081.0	1 шт.	DN 40	0,5 м			Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 0,5 м), подходящая только для пылесосов NT.	□
	13	6.906-531.0	1 шт.	DN 40	1 м			Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 1,0 м), подходящая только для пылесосов NT.	□
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)									
Всасывающий шланг C-DN35	14	4.440-626.0	1 шт.	DN 35	2,5 м			2,5-метровый стандартный всасывающий шланг с коленом, байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (C 35) для присоединения принадлежностей. Без модуля PFC. Входит в стандартную комплектацию моделей NT 271/1/Me Advance и NT 48/1.	■
Всасывающий шланг, в сборе, с защелкой, C-DN 35, электропроводный	15	4.440-653.0	1 шт.	DN 35	2,5 м			2,5-метровый электропроводный всасывающий шланг с коленом, байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (C 35) для присоединения принадлежностей. Без модуля.	□
Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)									
Муфта для присоединения инструментов C35	16	5.453-042.0	1 шт.	DN 35				Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Для присоединения электроинструментов к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам C 35 или C-DN 35. Специально для аппаратов NT.	■

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 35/1 Tact Te 1.184-856.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Муфта для присоединения электроинструментов, С 35, электропроводная	17	5.453-048.0	1 шт.	DN 35				Внутр. Ø 25,4 мм, нар. Ø 34,6 мм / 38 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для присоединения электроинструментов С 35	18	5.453-049.0	1 шт.	DN 35				Внутр. Ø 28,6 мм, нар. Ø 37,3 / 38,8 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструмента, С 35.	19	5.453-050.0	1 шт.	DN 35				Внутр. Ø 27 мм, нар. Ø 36,5 / 38,8 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, С 35, с защелкой	20	5.453-051.0	1 шт.	DN 35				Внутр. Ø 32 мм, нар. Ø 39 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для присоединения электроинструмента, С 35, с защелкой	21	5.453-052.0	1 шт.	DN 35				Внутр. Ø 28 мм, нар. Ø 34 / 38,8 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)									
Флисовые фильтр мешки 35 литров	22	6.907-479.0	5 шт.						<input checked="" type="checkbox"/>
Фильтр-мешки из нетканого материала Adv	23	6.904-351.0	5 шт.					Трехслойные мешки из нетканого материала (категория М), прочные на разрыв. Для сбора сухого мусора при помощи аппаратов NT 361 Eco, Eco TE, TE-A и NT 361 Eco M, NT 35/1 Eco, Eco Te, Eco M. Количество: 5 шт.	<input type="checkbox"/>
Комплект насадок									
Комплект насадок для пылесосов, 3 шт.	24	2.860-116.0	1 шт.	DN 35				Комплект насадок для любых пылесосов влажной и сухой уборки с принадлежностями DN 35 включает щелевую насадку, насадку для мягкой мебели и круглую кисть (3 предм.).	<input type="checkbox"/>
Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)									
Плоский складчатый фильтр, из полиэфирного шелка	25	6.904-360.0	1 шт.					Плоский складчатый фильтр (BIA-C, категория пыли М) из стойкого к гниению полиэфирного нетканого материала, прекрасно подходящий для сбора влажного и абразивного мусора. Стандартный фильтр для пылесосов NT 35/1 Eco BS и NT 55/1 Eco BS.	<input type="checkbox"/>
Flachfaltenfilter (PTFE)									
Flachfaltenfilter (PTFE)	26	6.907-455.0	1 шт.						<input type="checkbox"/>
Фильтр грубой очистки для влажной уборки									
Фильтр для крупного мусора	27	6.904-287.0	1 шт.					Фильтр для крупного мусора из перфорированного металлического листа с уплотнением из пеноматериала пригоден для моделей NT 611 Eco K и KF, используемых для влажной уборки.	<input type="checkbox"/>
Мембранный / матерчатый фильтр									
Мембранный фильтр	28	6.904-212.0	1 шт.					Мембранный фильтр из полиэфирного иглопробивного материала допускает промывку при температуре до 40 °C и подходит ко всем версиям пылесосов NT 361 Eco – NT 611 Eco в качестве альтернативы фильтр-мешку.	<input type="checkbox"/>
HEPA-фильтр (катег. пыли H)									
Плоский складчатый HEPA-фильтр NT 361, 561,611 (H)	29	6.904-242.0	1 шт.					Плоский складчатый HEPA-фильтр (категория пыли H) со стекловолоконными слоями повышает эффективность фильтрации опасной для здоровья пыли (в т. ч. канцерогенной).	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 35/1 Tact Te 1.184-856.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)								
Бумажные фильтр-мешки, для NT 361, NT 35/1 Eco/ Tact	30	6.904-259.0	5 шт.				5 бумажных фильтр-мешков (BIA-C, категория пыли M) с упрочненным наружным слоем (например, для сбора цементной пыли). Для всех вариантов пылесоса NT 361 Eco (кроме Eco H).	<input type="checkbox"/>
Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации								
Пластиковые мешки для утилизации без выброса пыли	31	6.596-886.0	10 шт.				Полиэтиленовые мешки.	<input type="checkbox"/>
Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки								
Специальные фильтрующие мешки для влажной уборки	32	6.904-171.0	5 шт.				Прочный на разрыв специальный фильтр-мешок для влажной уборки категории L.	<input type="checkbox"/>
Колена из высококачественной стали								
Колено, из нержавеющей стали	33	6.903-141.0	1 шт.	DN 35			Из нержавеющей стали, изогнутое, DN 35.	<input type="checkbox"/>
Колено, из нерж. Стали DN 40	34	6.902-079.0	1 шт.	DN 40			Изогнутое колено из нержавеющей стали, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Металлические колена								
Колено, металлическое, DN 35	35	6.900-519.0	1 шт.	DN 35			Прочное хромированное металлическое колено (DN 35), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой C 35 - DN 35 (5.407-112.0)).	<input type="checkbox"/>
Колено, металлическое, DN 40	36	6.900-276.0	1 шт.	DN 40			Прочное хромированное металлическое колено (DN 40), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой C 40 - DN 40 (5.407-111.0)).	<input type="checkbox"/>
Универсальная щетка								
Универсальная щетка	37	6.903-863.0	1 шт.	DN 35	120 мм		С натуральной щетиной, 120 x 45 мм.	<input type="checkbox"/>
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)								
Насадка для пола DN35	38	6.906-512.0	1 шт.	DN 35		300 мм	Универсальная пластмассовая насадка (DN 35) рабочей шириной 300 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола DN40-370	39	6.903-018.0	1 шт.	DN 40		370 мм	Алюминиевая универсальная насадка рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола нейтр. DN40	40	6.906-383.0	1 шт.	DN 40		450 мм	Универсальная алюминиевая насадка (DN 40) рабочей шириной 450 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-065.0) и маслястойкими резиновыми (6.906-146.0) полосками. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола нейтр. DN35	41	6.906-384.0	1 шт.	DN 35		370 мм	Универсальная алюминиевая насадка (DN 35) рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и маслястойкими резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
многофункциональная Насадка для пола DN35	42	6.906-513.0	1 шт.	DN 35		360 мм	Универсальная пластмассовая насадка (DN 35) рабочей шириной 360 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 35/1 Tact Te 1.184-856.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Насадка для пола DN40	43	6.906-554.0	1 шт.	DN 40		360 мм	Универсальная пластмассовая насадка (DN 40) рабочей шириной 360 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Резиновый хоботок								
Резиновая насадка ID 40	44	4.763-057.0	1 шт.	40			резиновый	<input type="checkbox"/>
Резиновая насадка, скошенная под углом 45°								
Угловая резиновая насадка, 45°	45	6.902-104.0	1 шт.	DN 35	220 мм		Маслостойкая резиновая насадка (DN 35), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
	46	6.902-105.0	1 шт.	DN 40	220 мм		Маслостойкая резиновая насадка (DN 40), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Комбинированная насадка (для сухой уборки)								
Комбинированная насадка для сухой уборки	47	6.906-511.0	1 шт.	DN 35		270 мм	Пластмассовая переключаемая комбинированная насадка (272 мм). С подошвой из нержавеющей стали, нителоподъемником 6.905-417.0 и разъемом DN 35.	<input type="checkbox"/>
Универсальная насадка для сухой чистки пола ID 35 262 мм	48	6.906-639.0	1 шт.	DN 35		262 мм		<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки труб								
Щетка для чистки труб 35/100	49	6.903-035.0	1 шт.	DN 35			Пластмассовая, для труб диаметром 100 мм.	<input type="checkbox"/>
Щетка для чистки труб 35/200	50	6.903-036.0	1 шт.	DN 35			Пластмассовая, для труб диаметром 200 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка-кисть								
Насадка-кисть DN35	51	6.903-862.0	1 шт.	DN 35		70 мм	Поворотная насадка-кисть (DN 35) с натуральной щетиной размерами 70x45 мм. Только для аппаратов CV и NT.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка								
Турбонасадка для мягкой мебели	52	2.860-113.0	1 шт.	DN 32		160 мм	Пластмассовая турбонасадка для мягкой мебели (DN 35/32, 160 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка для пола DN 35/32	53	2.860-114.0	1 шт.	DN 32		270 мм	Пластмассовая турбонасадка для пола (DN 35/32, 270 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
Удлинительные трубки из пластика								
Удлинительная трубка, DN 35	54	6.900-384.0	1 шт.	DN 35	0,5 м		Пластмассовая удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м), подходящая только для пылесосов BV и T.	<input type="checkbox"/>
Металлические удлинительные трубки								
Удлинительная трубка	55	6.900-275.0	1 шт.	DN 40	0,5 м		Удлинительная трубка (DN 40, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех двухмоторных профессиональных пылесосов. Предлагается в качестве опции для одномоторных профессиональных аппаратов NT с всасывающим шлангом DN 40.	<input type="checkbox"/>
Дополнительная трубка, металлическая								
Металлическая дополнительная трубка, DN 35	56	6.904-276.0	1 шт.	35	250 мм		Дополнительная металл. трубка, DN 35, хромир., для увеличения длины удлинит. трубки с 0,5 м до 0,75 м	<input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект								
Ремонтный комплект, С 35	57	2.639-682.0	1 шт.	DN 35			Ремонтный комплект (С 35) включает свинчиваемые соединительные муфты для шлангов (без байонетной соединительной муфты), используемых в профессиональных пылесосах NT с системой соединения с защелкой.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)								
Всасывающий шланг, С 35, 4 м	58	6.906-241.0	1 шт.	35	4 м		4-метровый всасывающий шланг без колена и соединительной муфты. С байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (С 35) для присоединения принадлежностей.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 35/1 Tact Te 1.184-856.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Всасывающий шланг, С 35, 2,5 м	59	6.906-275.0	1 шт.	35	2,5 м		2,5-метровый электропроводный всасывающий шланг без колена и соединительной муфты оснащен байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (С 35) для присоединения принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, С 35, 4 м, электропроводный	60	6.906-500.0	1 шт.	35	4 м		4-метровый электропроводный всасывающий шланг без колена и соединительной муфты оснащен байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (С 35) для присоединения принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, С 40, 4 м	61	6.906-321.0	1 шт.	40	4 м		4-метровый всасывающий шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой (С 40). Без колена и соединительной муфты.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, С 40, 4 м, маслостойкий	62	6.906-714.0	1 шт.	40	4 м		Шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой, длиной 4 м, маслостойкий, без колена и соединительной муфты.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, С 40, 4 м, электропроводный	63	6.906-546.0	1 шт.	40	4 м		4-метровый электропроводный всасывающий шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой (С 40). Без колена и соединительной муфты.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, с защелкой, С 40, 10 м, электропроводный	64	6.906-877.0	1 шт.	40	10 м		Всасывающий шланг с байонетным замком, электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, с защелкой, С 35, 10 м	65	6.906-242.0	1 шт.	С- 35	10 м		10-метровый электропроводный всасывающий шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой (С 35). Без колена и соединительной муфты.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг (без соединительных деталей)								
Всасывающий шланг DN 32 и 35 (без соединительных деталей)	66	6.389-838.0		32	10 м		стандартный (не для Т 201 с ESB 28)	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг в сборе								
Всасывающий шланг, в сборе, DN 35, 120°	67	4.440-339.0	1 шт.	DN 35	2,5 м		Термостойкий (до 120 °С).	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе, DN 27, 3,5 м	68	4.440-446.0	1 шт.	DN 27	3,5 м		Неэлектропроводный всасывающий шланг (3,5 м) с муфтой для присоединения электроинструментов (DN 27) и байонетным замком (DN 27) для присоединения к аппарату. Соединительные элементы поставляются по запросу.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг в сборе, DN 27, 7 м	69	4.440-461.0	1 шт.	DN 27	7 м		Неэлектропроводный всасывающий шланг (7 м) с муфтой для присоединения электроинструментов (DN 27) и байонетным замком (DN 27) для присоединения к аппарату. Соединительные элементы поставляются по запросу.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта								
Соединительная муфта, е.с.##, DN 27	70	4.453-006.0	1 шт.	DN 27				<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой	71	6.902-077.0	1 шт.	DN 32			Неэлектропроводная соединительная муфта с внутренней резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без соединительных элементов. Подходит для шлангов диаметром DN 32 или DN 35.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта, DN 40, с внутренней резьбой	72	6.900-286.0	1 шт.	DN 40			Неэлектропроводная соединительная муфта с резьбой с обеих сторон. Для соединения 2 всасывающих шлангов DN 40 без соединительных элементов.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта DN 61, с внутренней резьбой	73	6.902-078.0	1 шт.	DN 61			Для соединения 2 всасывающих шлангов, с резьбой с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)								
Удлинительный шланг, с защелкой, С 32, С 35	74	6.906-237.0	1 шт.	DN 32	2,5 м		Стандартный неэлектропроводный удлинительный шланг для любых шлангов с защелкой (С 32 и С 35).	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 35/1 Tact Te 1.184-856.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Удлинительный шланг, с защелкой, С 32, С 35, электропроводный	75	6.906-277.0	1 шт.	DN 32	2,5 м		Для любых шлангов С 32 и С 35, электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект тройника								
МК тройника	76	2.637-217.0	1 шт.	DN 35			Пластмассовый распределитель, предназначенный специально для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная								
Соединительная муфта C-DN 35	77	5.407-112.0	1 шт.	DN 35			Для соединения шланга С 35 с принадлежностями DN 35, электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта C-DN 40	78	5.407-109.0	1 шт.	DN 40			Электропроводная соединительная муфта С 40 с переходом на DN 35 для установки принадлежностей DN 35 на предназначенных для профессиональных пылесосов всасывающих шлангах С 40 или C-DN 40. Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
	79	5.407-111.0	1 шт.	DN 40			Для соединения шланга С 40 с принадлежностями DN 40, электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая								
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая	80	2.639-129.0	1 шт.	DN 35				<input type="checkbox"/>
Резьбовая муфта для присоединения электроинструментов, DN 35	81	5.453-016.0	1 шт.	DN 35			Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта с инструкцией по монтажу, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35.	<input type="checkbox"/>
Муфта резьбовая для электроинструментов, DN 35	82	5.453-026.0	1 шт.	DN 35			Внутр. Ø 28,6 мм, нар. Ø 37,3 / 38,8 мм.	<input type="checkbox"/>
Муфта DN 35 с резьбой для присоединения электроинструментов.	83	6.902-059.0	1 шт.	DN 35			Электропроводная резьбовая муфта для присоединения электроинструментов. Внутренний диаметр 32 мм. Наружный диаметр 39 мм.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая, DN 35	84	6.902-095.0	1 шт.	DN 35			Резьбовая 2-ступенчатая муфта для присоединения электроинструментов. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35. Внутренний диаметр 28 мм. Наружные диаметры: 34 мм и 38,8 мм. Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Расширяющий адаптер (трубка -> насадка)								
Расширяющий адаптер	85	6.902-084.0	1 шт.	DN 35			Для перехода с DN 35 на DN 40. Пластмассовый расширяющий адаптер (неэлектропроводный). Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Сужающая муфта								
Сужающая муфта	86	5.407-108.0	1 шт.	DN 40			Резьбовая сужающая муфта для перехода с С 40 на DN 35. Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)								
Сужающая муфта	87	6.902-017.0	1 шт.	DN 40			Сужающая муфта для расширения спектра применяемых принадлежностей. Позволяет использовать принадлежности с соединительным конусом DN 35 в сочетании с принадлежностями с соединительным конусом DN 40.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	88	6.902-072.0	1 шт.	DN 35			Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 35/1 Tact Te 1.184-856.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Комплект сужающих / расширяющих муфт								
Комплект сужающих / расширяющих муфт	89	2.860-117.0	1 шт.				DN 40/35, DN 35/32 (трубка → насадка), пластмассовые.	<input type="checkbox"/>
Комплекты принадлежностей для разных областей применения								
Универсальный комплект профессионального назначения	90	2.637-595.0		DN 35			Комплект принадлежностей профессионального назначения.	<input type="checkbox"/>
Комплект для чистки отопительных котлов	91	2.638-852.0		DN 35			Комплект принадлежностей для чистки отопительных котлов, печей, работающих на жидком топливе, и т. д.	<input type="checkbox"/>
Строительный комплект	92	2.637-352.0		DN 40			Комплект принадлежностей для уборки во время выполнения строительных и строительно-отделочных работ.	<input type="checkbox"/>
Комплект для профессиональной уборки	93	2.637-353.0		DN 40			Элементы комплекта: 4-метровый всасывающий шланг (4.440-263.0), металлическое колено (6.900-276.0), 2 металлические удлинительные трубки по 0,5 м (6.900-275.0), щелевая насадка (6.903-033.0), насадка для пола с колесиками (6.903-051.0).	<input type="checkbox"/>
Комплект для электромонтажных / сантехнических работ	94	2.639-483.0		35			Специализированный комплект принадлежностей размера DN 35 для применения в процессе выполнения электромонтажных, сантехнических и т. п. работ.	<input type="checkbox"/>
Комплект для автомобиля, C-DN 35	95	2.862-166.0		DN 35			Специализированный комплект принадлежностей размера DN 35 для уборки в салоне и багажнике автомобиля.	<input type="checkbox"/>
Комплект для конюшен, электропроводное исполнение	96	2.637-248.0		DN 40			Специализированный комплект принадлежностей для ухода за лошадьми.	<input type="checkbox"/>
Комплект для влажной и сухой уборки, DN 40, электропроводное исполнение	97	2.638-147.0		DN 40			Комплект электропроводных принадлежностей размера DN 40 для влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Комплект для шлифовальных работ, электропроводное исполнение	98	2.862-167.0		DN 27			Специализированный комплект дополнительных принадлежностей размера DN 27 для сбора мелкой пыли при использовании электроинструментов со специальным патрубком для отсасывания пыли.	<input type="checkbox"/>
Комплект переоборудования на всасывание непроводящих сред								
МК для сбора непроводящих жидкостей	99	2.641-560.0	1 шт.				Для отключения при сборе непроводящих жидкостей (например, масел и жиров).	<input type="checkbox"/>
Насадка для автомобиля								
Насадка для автомобиля DN35	100	6.906-108.0	1 шт.	DN 35		90 мм	Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Другое								
Насадка для удаления пыли при сверлении	101	2.679-000.0	1 шт.					<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	102	2.863-026.0	1 шт.					<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 35/1 Tact Te 1.184-856.0



		Номер для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Другое								
Удлинительный кабель	1	6.647-022.0	20 м		1 шт.		Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 x 1,5 мм ² . С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки.
 Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 35/1 Tact Te 1.184-856.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Другие насадки								
Резиновая насадка, 45°	1	6.902-106.0	1 шт.	DN 61	220 мм		Скошенная под углом 45°, для очистки станков, масло-стойкая.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 35/1 Tact Te 1.184-856.0

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Удлинительные трубки									
Всасывающая трубка	1	6.900-274.0							<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.