

Таблица подбора инверторных холодильных сплит-систем Belluna iP

Температура в хол. камере	Темп. внешняя	iP-1			iP-2			iP-3			iP-4		
		Q Вт +/- 5%	V м ³ - хол. камеры		Q Вт +/- 5%	V м ³ - хол. камеры		Q Вт +/- 5%	V м ³ - хол. камеры		Q Вт +/- 5%	V м ³ - хол. камеры	
			100 мм	80 мм		100 мм	80 мм		100 мм	80 мм		100 мм	80 мм
+5°C	30	3491	55	48	3966	80	75	5723	120	120	8900	222	210
0°C	30	3068	45	39	3319	52	48	4792	90	80	8460	168	160
-5°C	30	2460	33	28	2703	35	33	3995	71	64	7040	145	135
-18	30	1616	20	17	1839	24	20	2711	32	30	4791	76	70
-20	30	1410	17	15	1565	19	17	2213	28	26	4325	67	60
-25	30	1212	12	11	1345	14	13	1798	24	22	3170	58	50

V - объём хол. камеры в м3 (м3 = Д x Ш x В), с толщиной панелей 80 мм или 100 мм (пенополиуретан или пенопласт) пол, потолок и стены.

Q - холодопроизводительность сплит-системы, Вт.

Плотность загрузки продукции 250 кг./м3

Температура загружаемого продукта не выше +25 С (-5 С), суточный оборот - 10%