

Preliminary



ECO-FRIENDLY
REFRIGERANT R290

UF200VSG

Морозильный шкаф со стеклом

Product features:

- Новый дизайн
- Шкаф из нержавеющей стали
- Стеклопанель с подогревом
- Электронный термостат
- Автооттайка
- Регулируемые полки
- Светодиодная внутренняя подсветка
- Вентилируемое охлаждение

Вентиляторное
охлаждение

Замок

Design & Material		Measures & Content		Power & Consumption				
Количество и тип дверей	1 распашная стеклянная дверь с подогревом	Температурный диапазон	°C	От -24 до -10		Энергетическая классификация	D	
Перенавешиваемая дверь	Нет	Климатический класс		4		Потребляемая энергия	кВт/24ч 2,5	
Количество и тип полок	3 решетчатые белые полки	Вес брутто / нетто	кг	52 / 47		Годовое энергопотребление	кВт ч/год 913	
Цвет полок	Белый	Общий / полезный объем	л	200 / 120		Индекс энергоэффективности	46,5	
Размеры полок	490 x 380 mm	Total Display Area	m ²	0,24		Входная мощность	вт 150	
Ножи / опоры	2 регулируемые ножки	Cooling & Functions		Напряжение / Частота			V/Hz 220-240/50	
Ролики	2 ролика	Тип контроллера	Электронный		Уровень шума			дБ(A) 42
наружная отделка	SS430	Тип охлаждения	Вентилируемый		Термометр			Да
внутренняя отделка	Белый	Тип разморозки			Dimensions			
внутренняя подсветка	LED	Хладагент	R290		Внутренний размер (Ш x Г x В)	мм	484 x 470 x 620	
Замок	Да	Количество хладагента	г	45		Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм 600 x 600 x 850	
		GWP	3		Размер в упаковке (Ш x Г x В)	мм	690 x 650 x 910	
					Кол-во на 40-футовый контейнер	шт	108	