



SATURN

Series



панель управления

МОБИЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА



A-класс
эффективности



Моющийся
фильтр



Пульт ДУ



Воздуховод
в комплекте



Режим
Turbo



Smart mode

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SATURN

Характеристики	изм.	LPC-12TSM	LPC-14TSM
Выходная мощность (охлаждение)	BTU (кВт)	12000 (3,5)	14000 (4,1)
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение)	Вт	1200	1900
Параметры электропитания	В/Гц	220-240 -/50	220-240 -/50
Номинальная сила тока	А	5,4	9,8
Расход воздуха	м ³ /ч	260/320/330	260/320/330
Объем бака	л	0,8	0,8
Уровень шума	дБ	52/53/54	52/53/54
Тип фреона		R410A	R410A
Класс энергоэффективности (охлаждение)		A	A
Класс электрозащиты		I class	I class
Степень защиты от влаги		IPX0	IPX0
Заправочный вес фреона	г	600	460
Диапазон рабочих температур	°C	18~35	18~35
Масса нетто	кг	30	31
Размеры прибора	мм	440x720x355	440x720x355