

# EX2

## ТРАДИЦИОННАЯ ЭСПРЕССО-МАШИНА

EX2

### Версии

- EX2 MINI 1GR CONTROL
- EX2 MINI 2GR CONTROL
- EX2 2GR CONTROL

# EX2

### Особенности



EX2 превосходно сочетает наследие традиционных эспрессо-машин CREM и современный дизайн линейки EX.

Его оптимизированный, но прочный корпус оснащен хорошо известной, надежной гидравликой Exrobar, позволяющей предлагать широкий ассортимент напитков на основе эспрессо. В этом смысле EX2 — лучший выбор для тех компаний, которые ищут разумный баланс между бюджетом и производительностью.

EX2 выпускается в трех версиях - **2gr, Mini 2gr и Mini 1gr** - подходящих для любых заведений.

### Основные преимущества

- Оптимизированная и надежная конструкция
- Знаменитая гидравлическая система Exrobar
- 1/2 поворотные ручки
- Электронное предсмачивание и камера предсмачивания головки варочной группы
- Эргономичность и удобство для бариста
- Улучшенная подставка для чашек
- Легкая в обслуживании

CREM *Tech*  
inside

### Опции & Дополнения

- Версия для высоких стаканов
- Подсветка бариста
- Дополнительный стимер для версий 2GR




## Технические характеристики



	EX2 2GR	EX2 MINI 2GR	EX2 MINI 1GR
<b>Высота, ширина, глубина</b>	460, 735, 575 мм	460, 515, 575 мм	460, 515, 575 мм
<b>Вес</b>	57 кг	48 кг	45 кг
<b>Подключение и мощность</b>	220-240В 1N~ 3350Вт 50-60Гц	220-240В 1N~ 2800Вт 50-60Гц	220-240В 1N~ 2800Вт 50-60Гц
<b>Объем бойлера</b>	11.5 л	6 л	6 л
<b>Рабочее давление</b>	0.8 - 1.2 бар	0.8 - 1.2 бар	0.8 - 1.2 бар
<b>Контроль давления</b>	✓	✓	✓
<b>PID-контроллер</b>	-	-	-
<b>Подключение к воде</b>	3/8" внутренняя резьба	3/8" внутренняя резьба	3/8" внутренняя резьба
<b>Высота группы</b>	STD / TA (O)	STD / TA (O)	STD / TA (O)
<b>Дозирование объема (5-кнопочная клавиатура)</b>	✓	✓	✓
<b>Дозирование объема + дисплей группы</b>	-	-	-
<b>Кнопка промывки группы</b>	✓	✓	✓
<b>Стимер + кран горячей воды</b>	1+1	1+1	1+1
<b>Дополнительный стимер</b>	O	-	-
<b>Автоматическое дозирование горячей воды</b>	O	-	-
<b>½ поворотные ручки</b>	✓	✓	✓
<b>Рычаги подачи пара</b>	-	-	-
<b>Холодные стимеры</b>	-	-	-
<b>Встроенные роторный насос</b>	✓	✓	✓
<b>Предсмачивание группы</b>	✓	✓	✓
<b>Электронное предсмачивание</b>	✓	✓	✓
<b>Размер выпускного отверстия</b>	STD высота группы: 3.5 / 2.5 мм (O) TA группа: 2.5 мм	STD высота группы: 3.5 / 2.5 мм (O) TA группа: 2.5 мм	STD высота группы: 3.5 / 2.5 мм (O) TA группа: 2.5 мм
<b>Монометр</b>	60 мм одинарный	60 мм одинарный	60 мм одинарный
<b>Высокие ножки / Скрытые ножки</b>	-	-	-
<b>Цвет</b>	Светло-серый	Светло-серый	Светло-серый
<b>Отделка ручек</b>	Черный	Черный	Черный
<b>Покрытие корпуса</b>	-	-	-
<b>Подсветка бариста</b>	O	O	O
<b>Автоматическая промывка группы</b>	✓	✓	✓
<b>ECO режим</b>	-	-	-
<b>Автоматическое вкл./выкл.</b>	-	-	-
<b>Доп. кабель питания (стандарт страны)</b>	STD: тип F (1ф) O: 1Ph (Type I AUS 15A, 16A BareW)	STD: тип F O: 1ф (тип I AUS 10A, Type G 13A)	STD: тип F O: 1ф (тип I AUS 10A, Type G 13A)
<b>Одинарный+Двойной портафильтр</b>	1+2	1+2	1+1
<b>Дополнительные портафильтры</b>	-	-	-

**Важно:** сверяйтесь с региональным прайсом по доступным версиям, опциям и артикулам  
**Установка:** пожалуйста, следуйте техническим инструкциям и руководству пользователя.



Welbilt reserves the right to make changes to the design or specifications without prior notice.