

# Reflex Refix DE 100, гидроаккумулятор, Синий, 10/4 бар

Артикул: 7306600

reflex

Thinking solutions.



## Характеристики

Тип	DE 100
Номинальный объем	100 л
Макс. полезный объем	75 л
Макс. допуст. температура системы	70 °C
Макс. допуст. рабочая температура	70 °C
Макс. допуст. рабочее давление	10 bar
Заводская настройка давления газа	4 bar
Присоединение	G 1"
Диаметр	480 mm
Макс. высота	852 mm
Высота. Подключение воды	143 mm
Высота при наклоне	874 mm
Вес	14,80 kg

## Описание

### Refix DE

Гидроаккумулятор для систем водоснабжения, не подпадающих под действие DIN 1988. Например, для систем пожаротушения и производственного водоснабжения, отопления и геотермальных систем. Резервуары изготовлены согласно DIN EN 13831. Допуск согл. Директиве 2014/68/ЕС об оборудовании, работающем под давлением.

- Цельная мембрана согл. DIN EN 13831 / возможность смены начиная с 50 л
- для эксплуатации с добавлением антифриза мин. 25 % - макс. 50 %
- контактирующие с водой детали защищены от коррозии
- долговечное покрытие на базе эпоксидной смолы
- 33 л с крепежными накладками, начиная с 50 л с ножками
- folgende Typen inkl. Manometer:
  - 10/16 bar: ab Ø 1.000 mm
  - 25 bar: ab Ø 450 mm
- Манометр и первичный напорный клапан защищены металлической скобой

### Примечание.

Согласно SWKI HE301-01 и SVTI лицензия не требуется для (PSV \* VN ≤ 3000 бар \* литр).

