

APV3444

СЛИВНОЙ ТРАП 150×150/50/75 ММ, СТОК БОКОВОЙ, РЕШЕТКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ФЛАНЕЦ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ВОРОТНИК 2-Х УРОВНЕВОЙ ИЗОЛЯЦИИ, ГИДРОЗАТВОР – СУХОЙ И МОКРЫЙ

Область применения:

- Для ванных комнат и других помещений, где предполагается частое использование с регулярным стоком воды в сливной трап – мокрый гидрозатвор
- Для открытых пространств, где может быть падение температуры ниже 0°C – сухой гидрозатвор
- Для водоотведения на уровне пола
- Для безбарьерного доступа

Свойства:

- Решетка из нержавеющей стали 143×143×5 мм
- Регулируемая по высоте горловина 37 – 110 мм
- Широкий изоляционный воротник для удобного монтажа укладочной гидроизоляции пола
- Воротник изоляции 2-го уровня для армирования стяжки под плиткой
- Фланец из нержавеющей стали для надежного соединения с гидроизоляцией укладочного типа
- Боковое подключение к канализационному стоку Ø75/50 мм
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Возможность использования сухого или мокрого гидрозатвора
- Гидрозатвор препятствует проникновению запаха из канализации
- Совместимость с другими составными частями сливного трапа, включительно мокрого, сухого и комбинированного гидрозатвора SMART
- Материал: полипропилен, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям

Нормы и стандарты:

ČSN EN 1253

Технические параметры:

Скорость стока через решетку (мокрый гидрозатвор)	46 л/мин.
Скорость стока через решетку (сухой гидрозатвор)	62 л/мин.
Высота водяного столба мокрого гидрозатвора	51 мм
Сопrotивление гидрозатвора	480 Па
Класс нагрузки K3	300 кг

Содержание комплекта:

- Корпус сливного трапа с боковым подключением к стоку Ø50 / 75 мм
- Горловина сливного трапа 150×150 мм
- Решетка из нержавеющей стали
- Гидрозатвор – мокрый
- Гидрозатвор – сухой
- Фланец из нержавеющей стали + монтажный набор
- Воротник 2-го уровня изоляции Ø105 мм
- Комплект прокладок

Логистическая информация:

Вес (шт.)	1,427 кг
Размеры (шт.)	355×235×135 мм
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (паллета)	128 шт.

Обозначение продукта:

Артикул	EAN
APV3444	8595580518523

