

IVM 40/12-1 H Z22

Мобильный промышленный пылесос среднего класса, оснащенный турбиной с бесщеточным электродвигателем, обеспечивает безопасный сбор мелких и крупных отходов твердых веществ класса H. Он пригоден также для эксплуатации на взрывоопасных участках (в зоне 22).



Made in Germany



№ для заказа

9.990-266.0

- Пригодность для эксплуатации в зоне 22 (по классификации ATEX).
- Сертификат соответствия классу H

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4066529007315
Параметры электросети	В / Гц	220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с / м³/ч	43,8 / 158
Объем мусоросборника	л	40
Материал мусоросборника		из нержавеющей стали
Потребляемая мощность	кВт	1,2
Способ сбора		Электрический
Площадь поверхности фильтра	м²	2 × 1,6
Номин. диаметр соединения		НД 70
Номин. диаметр принадлежностей		НД 50 / НД 40
Уровень звукового давления	дБ(А)	73
Масса (без принадлежностей)	кг	51
Масса (с упаковкой)	кг	51
Размеры (Д × Ш × В)	мм	645 × 655 × 1140

Необходим инструктаж по обращению с аппаратом.

Комплектация

Фильтр	Звездчатый фильтр
Принадлежности в комплекте поставки	нет
Сливной шланг	Шасси с механизмом опускания

- Входит в комплект поставки



С мощным бесщеточным электродвигателем

- Для эффективной уборки.
- Долгий срок службы турбинного узла.

Система очистки фильтра Pull & Clean

- Простая, быстрая и эффективная ручная очистка фильтра.

Безопасный фильтр-мешок для аккуратной утилизации опасной для здоровья пыли класса H

- Снабженный колесиками мусоросборник, опускаемый при помощи специального механизма, обеспечивает удобную разгрузку производственных отходов.
- Утилизация вредной для здоровья пыли высокой степени опасности без ее распространения.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



	№ для заказа	Описание	
ФИЛТРЫ			
Карманные / звездчатые фильтры			
Star filter PE/PTFE el. M 1,6m²	1	9.990-222.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Патронные фильтры			
Фильтровальный патрон PE H14 1,6m²	2	9.993-005.0	<input checked="" type="checkbox"/>
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СЕРИИ T / NT			
Комплекты безопасных фильтров / мешки			
Безопасный фильтр-мешок, 5 x , NT 75/1	3	6.904-420.0	<input type="checkbox"/>
Для утилизации мусора без распространения пыли. Используются в сочетании с мусоросборником 4.070-930.0. С мешком для утилизации, электропроводное исполнение. Сертифицированы по классу H.			
АДАПТЕРЫ / ПЕРЕХОДНИКИ / РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ			
Адаптеры для принадлежностей			
Adapter Food DN-F50	4	9.993-011.0	<input type="checkbox"/>
Adapter Food DN-F40	5	9.993-012.0	<input type="checkbox"/>
Сушающие / расширяющие переходники			
Сушающий адаптер DN 70 – DN 50	6	9.977-772.0	<input type="checkbox"/>
Сушающий адаптер DN 70 – DN 40	7	9.989-690.0	<input type="checkbox"/>
Электропроводный переходник из стали для перехода с DN 70 на DN 40.			
Сушающий адаптер DN 70 – DN 50, из нерж. стали	8	9.989-712.0	<input type="checkbox"/>
Сушающий адаптер DN 70 – DN 40, из нерж. стали	9	9.989-713.0	<input type="checkbox"/>
Сушающий адаптер DN 70 – Ø 50 мм	10	9.977-585.0	<input type="checkbox"/>
ШЛАНГИ			
Шланги из ПВХ			
Шланг PVC DN40 3 м	11	9.989-647.0	<input type="checkbox"/>
Шланг из ПВХ, DN 40 Термостойкий (до 85 °С), электропроводный. Длина 3 м.			
Шланг PVC DN40 5 м	12	9.989-614.0	<input type="checkbox"/>
Электропроводный шланг из ПВХ, DN 40. Термостойкий (до 85 °С). Длина: 5 м.			
Шланг из ПВХ, DN 40, 15 м, без соединительных элементов	13	9.989-633.0	<input type="checkbox"/>
Шланг из ПВХ без соединительных элементов, DN 40. Электропроводный, термостойкий (до 85 °С). Длина: 15 м.			
Шланг PVC DN50 3 м	14	9.989-615.0	<input type="checkbox"/>
Электропроводный шланг из ПВХ, DN 50. Термостойкий (до 85 °С). Длина: 3 м.			

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



11–12, 14–15



13, 16, 54



17, 52–53, 56



18–21



22–23, 25–26



24, 27



28–31

		№ для заказа	Описание	
ШЛАНГИ				
Шланги из ПВХ				
Шланг PVC DN50 5 м	15	9.989-616.0	Электропроводный шланг из ПВХ, DN 50. Термостойкий (до 85 °С). Длина: 5 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг из ПВХ, DN 50, 15 м, без соединительных элементов	16	9.989-634.0	Шланг из ПВХ без соединительных элементов, DN 50. Электропроводный, термостойкий (до 85 °С). Длина: 15 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN40 1 м	17	9.989-626.0	Электропроводный шланг из ПВХ, DN 40. Термостойкий (до 85 °С). Длина: 1 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN40 3 м	18	9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN40 5 м	19	9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN50 3 м	20	9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN50 5 м	21	9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
Шланги из этилвинилацетата				
Шланг из ЭВА, DN 40, 3 м	22	9.988-088.0	Электропроводный шланг, DN 40. Для использования при температуре до 65 °С, длина: 3 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг из ЭВА, DN 40, 5 м	23	9.988-089.0	Электропроводный шланг, DN 40, 5 м. Для использования при температуре до 65 °С. Длина: 5 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг из ЭВА, DN 40, 15 м, без соединительных элементов	24	9.989-630.0	Шланг из ЭВА без соединительных элементов, DN 40. Электропроводный, термостойкий (до 65 °С). Длина: 15 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг из ЭВА, DN 50, 3 м	25	9.988-090.0	Электропроводный шланг, DN 50. Для использования при температуре до 65 °С, длина: 3 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг из ЭВА, DN 50, 5 м	26	9.988-091.0	Электропроводный шланг, DN 50. Для использования при температуре до 65 °С, длина: 5 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг из ЭВА, DN 50, 15 м, без соединительных элементов	27	9.989-631.0	Шланг из ЭВА без соединительных элементов, DN 50. Электропроводный, термостойкий (до 65 °С). Длина: 15 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг EVA DN40 3 м	28	9.989-982.0		<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



28–31



32–33



34–35



36–37, 39–40



38, 41



42–45

	№ для заказа	Описание	
ШЛАНГИ			
Шланги из этилвинилацетата			
Шланг EVA DN40 5 м	29	9.989-983.0	<input type="checkbox"/>
Шланг EVA DN50 3 м	30	9.989-984.0	<input type="checkbox"/>
Шланг EVA DN50 5 м	31	9.989-985.0	<input type="checkbox"/>
Монтажные комплекты для шлангов			
Монтажный комплект для шланга DN 40	32	9.989-627.0	Многоэлементный комплект для соединения шлангов, DN 40. <input type="checkbox"/>
Монтажный комплект для шланга DN 50	33	9.989-628.0	Многоэлементный комплект для соединения шлангов, DN 50. <input type="checkbox"/>
Шланг соединение комплект DN40	34	9.989-986.0	<input type="checkbox"/>
Шланг соединение комплект DN50	35	9.989-987.0	<input type="checkbox"/>
Шланги из полиуретана			
Шланг PU DN40 3 м	36	9.989-617.0	Маслостойкий электропроводный шланг из полиуретана, DN 40. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 80 °С). Длина: 3 м. <input type="checkbox"/>
Шланг PU DN40 5 м	37	9.989-618.0	Маслостойкий электропроводный шланг из полиуретана, DN 40. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 80 °С). Длина: 5 м. <input type="checkbox"/>
Шланг из полиуретана, DN 40, 15 м, без соединительных элементов	38	9.989-637.0	Шланг из полиуретана без соединительных элементов, DN 40. Электропроводный, термостойкий (до 80 °С). Длина: 15 м. <input type="checkbox"/>
Шланг PU DN50 3 м	39	9.989-619.0	Маслостойкий электропроводный шланг из полиуретана, DN 50. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 80 °С). Длина: 3 м. <input type="checkbox"/>
Шланг PU DN50 5 м	40	9.989-620.0	Маслостойкий электропроводный шланг из полиуретана, DN 50. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 80 °С). Длина: 5 м. <input type="checkbox"/>
Шланг из полиуретана, DN 50, 15 м, без соединительных элементов	41	9.989-638.0	Шланг из полиуретана без соединительных элементов, DN 50. Электропроводный, термостойкий (до 80 °С). Длина: 15 м. <input type="checkbox"/>
Шланг PU DN40 3 м	42	9.989-966.0	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



42-45



46-50



17, 52-53, 56



13, 16, 54

	№ для заказа	Описание	
ШЛАНГИ			
Шланги из полиуретана			
Шланг PU DN40 5 м	43	9.989-967.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PU DN50 3 м	44	9.989-968.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PU DN50 5 м	45	9.989-969.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PU FDA DN40 3 м	46	9.989-970.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PU FDA DN40 5 м	47	9.989-971.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PU FDA DN40 15 м	48	9.989-972.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PU FDA DN50 3 м	49	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PU FDA DN50 5 м	50	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PU FDA DN50 15 м	51	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
Шланги из металла и полиуретана			
Шланг ME-PU DN40 3 м	52	9.989-621.0	<input type="checkbox"/>
Шланг из металла и полиуретана, DN 40, 5 м	53	9.989-622.0	<input type="checkbox"/>
Шланг из металла и полиуретана, DN 40, 15 м, без соединительных элементов	54	9.989-640.0	<input type="checkbox"/>
Шланг ME-PU DN50 3 м	55	9.989-623.0	<input type="checkbox"/>
Шланг ME-PU DN50 5 м	56	9.989-625.0	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



	№ для заказа	Описание		
ШЛАНГИ				
Шланги из металла и полиуретана				
Шланг из металла и полиуретана, DN 50, 15 м, без соединительных элементов	57	9.989-641.0	Электропроводный маслостойкий шланг из металла и полиуретана без соединительных элементов, DN 50. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 110 °С). Длина: 15 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг ME DN40 3 м	58	9.989-976.0		<input type="checkbox"/>
Шланг ME DN40 5 м	59	9.989-977.0		<input type="checkbox"/>
Шланг без подсоединение ME DN40 15 м	60	9.989-978.0		<input type="checkbox"/>
Шланг ME DN50 3 м	61	9.989-979.0		<input type="checkbox"/>
Шланг ME DN50 5 м	62	9.989-980.0		<input type="checkbox"/>
Шланг без подсоединение ME DN50 15 м	63	9.989-981.0		<input type="checkbox"/>
РУКОЯТКИ				
Рукоятка DN 40	64	9.977-679.0		<input type="checkbox"/>
Рукоятка DN 50	65	9.977-678.0		<input type="checkbox"/>
Рукоятка из нерж. стали, DN 40	66	9.989-036.0	Изогнутая электропроводная рукоятка из нержавеющей стали. Угол 45°, внутренний конус DN 40.	<input type="checkbox"/>
Рукоятка из нерж. стали, DN 50	67	9.988-111.0	Изогнутая электропроводная рукоятка из нержавеющей стали. Угол 45°, внутренний конус DN 50.	<input type="checkbox"/>
Изогнутый переходник алюминий 45° DN40	68	9.989-544.0	Изогнутая (45°) алюминиевая рукоятка, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Изогнутый переходник алюминий 45° DN50	69	9.989-547.0	Рукоятка с изгибом 45°. Алюминиевая, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Рычаг высококачественная сталь AISI 304	70	9.989-896.0		<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



70-71




73




74-75




76-77



78-79



80-81






82-83

		№ для заказа	Описание	
РУКОЯТКИ				
Рычаг высококачественная сталь AISI 304	71	9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Рычаг прямой высококачественная сталь А	72	9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
	73	9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Поручень карбон DN-F40	74	9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Поручень карбон DN-F50	75	9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Поручень карбон 110° DN-F40	76	9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Поручень карбон 110° DN-F50	77	9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ				
Удлинительная трубка 850 мм, DN 40	78	9.977-525.0	Удлинительная трубка из нержавеющей стали, электропроводная, DN 40. Длина 850 мм.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка 850 мм, DN 50	79	9.977-531.0		<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, алюминиевая, 1500 мм, DN 40	80	9.989-038.0	Удлинительная трубка из нержавеющей стали, электропроводная, DN 50. Длина 1500 мм.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, алюминиевая, 1500 мм, DN 50	81	9.989-035.0	Электропроводная удлинительная трубка (1500 мм) из нержавеющей стали диаметром 50 мм.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из нерж. стали, 850 мм, DN 40	82	9.989-039.0	Удлинительная трубка из нержавеющей стали, электропроводная, DN 40. Длина 850 мм.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из нерж. стали, 850 мм, DN 50	83	9.988-114.0	Электропроводная удлинительная трубка из нержавеющей стали. С внутренним конусом DN 50.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из карбона, 1500 мм, DN 40	84	9.989-552.0		<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



	№ для заказа	Описание	
УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ			
Удлинительная трубка, из карбона, 1500 мм, DN 50	85	9.989-553.0	<input type="checkbox"/>
Всасывающая трубка, высококачественная А	86	9.989-912.0	<input type="checkbox"/>
	87	9.989-913.0	<input type="checkbox"/>
	88	9.989-920.0	<input type="checkbox"/>
Всасывающая трубка, карбон 1500 мм DN-F4	88	9.989-920.0	<input type="checkbox"/>
Всасывающая трубка, карбон 1500 мм DN-F5	89	9.989-921.0	<input type="checkbox"/>
Всасывающая трубка, алюминий высокая тем	90	9.989-928.0	<input type="checkbox"/>
	91	9.989-929.0	<input type="checkbox"/>
	92	9.989-930.0	<input type="checkbox"/>
	93	9.989-931.0	<input type="checkbox"/>
	94	9.989-932.0	<input type="checkbox"/>
	95	9.989-933.0	<input type="checkbox"/>
	НАСАДКИ		
Стандартные насадки			
Стандартная насадка, силиконовая, DN 40	96	9.988-401.0	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, силиконовая, DN 50	97	9.988-402.0	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, резиновая, обрезная, DN 40	98	9.989-677.0	<input type="checkbox"/>
		Стандартная насадка, электропроводная, из обрезаемой резины. DN 40.	


Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



98-99



100, 106



101, 107




103, 109



104, 110



105, 111



108



112, 114-115

	№ для заказа	Описание	
НАСАДКИ			
Стандартные насадки			
Стандартная насадка, резиновая, обрезная, DN 50	99	9.989-675.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA blue DN-F4	100	9.989-835.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA green DN-F	101	9.989-836.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA red DN-F40	102	9.989-837.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA transparen	103	9.989-838.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA white DN-F	104	9.989-839.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA yellow DN-	105	9.989-840.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA blue DN-F5	106	9.989-841.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA green DN-F	107	9.989-842.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA red DN-F50	108	9.989-843.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA transparen	109	9.989-844.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA white DN-F	110	9.989-845.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA yellow DN-	111	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>
Насадки для пола			
Насадка для пола, алюминиевая, 370 мм, DN 40	112	9.989-683.0	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



113, 118




112, 114-115



116-117



119



120-121



122-123



124-125



126

		№ для заказа	Описание	
НАСАДКИ				
Насадки для пола				
Насадка для пола, алюминиевая, электропроводная, 370 мм, DN 40	113	9.989-682.0	Насадка для пола, 370 мм, из алюминия. Электропроводная. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, 370 мм, DN 50	114	9.989-664.0	Насадка для пола. 370 мм, из алюминия. Электропроводная. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, электропроводная, 370 мм, DN 50	115	9.987-612.0	Электропроводная универсальная насадка для пола шириной 370 мм, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, 500 мм, DN 50	116	9.989-684.0	Насадка для пола, 500 мм, из алюминия. Электропроводная. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, электропроводная, 500 мм, DN 50	117	9.981-925.0	Насадка для пола рабочей шириной 500 мм, с шарниром. DN 50, электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, из нержавеющей стали, электропроводная, 370 мм, DN 40	118	9.989-558.0	Универсальная насадка для пола (370 мм), электропроводная, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, из нержавеющей стали, электропроводная, 370 мм, DN 50	119	9.988-115.0	Насадка для пола (370 мм), из нержавеющей стали, электропроводная, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Пол форсунка высококачественная сталь А	120	9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Пол форсунка силикон AISI 316L blue	121	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Floor форсунка высококачественная сталь	122	9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
	123	9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
	124	9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
	125	9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
	126	9.989-867.0		<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



128–129



130–131



132–133



134, 138, 199



137



138–141

		№ для заказа	Описание	
НАСАДКИ				
Насадки для пола				
Floor форсунка высококачественная сталь	127	9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
	128	9.989-869.0		<input type="checkbox"/>
	129	9.989-870.0		<input type="checkbox"/>
	130	9.989-871.0		<input type="checkbox"/>
	131	9.989-872.0		<input type="checkbox"/>
	132	9.989-914.0		<input type="checkbox"/>
	133	9.989-915.0		<input type="checkbox"/>
	134	9.989-934.0		<input type="checkbox"/>
	135	9.989-935.0		<input type="checkbox"/>
Floor форсунка алюминий 400 mm DN-F40	136	9.989-936.0		<input type="checkbox"/>
Floor форсунка алюминий 400 mm DN-F50	137	9.989-937.0		<input type="checkbox"/>
Щелевые насадки				
Щелевая насадка, 17 × 120 мм, DN 40	138	9.989-680.0	Электропроводная щелевая насадка, 17 × 120 мм. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, 25 × 120 мм, DN 40	139	9.989-678.0	Электропроводная щелевая насадка, 25 × 120 мм. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, 18 × 120 мм, DN 50	140	9.981-442.0	Электропроводная щелевая насадка из листовой стали, DN 50, с шириной щели 17 мм.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



138–141



142



143



144



145–146, 148



147



149–150



151–152



153–154

	№ для заказа	Описание		
НАСАДКИ				
Щелевые насадки				
Щелевая насадка, 25 × 120 мм, DN 50	141	9.981-465.0	Электропроводная щелевая насадка из листовой стали, DN 50, с шириной щели 25 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, из нержавеющей стали, 17 × 120 мм, DN 40	142	9.989-193.0	Щелевая насадка из нержавеющей стали, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, из нержавеющей стали, 22 × 220 мм, DN 50	143	9.988-123.0	Щелевая насадка из нержавеющей стали, DN 42, пригодна для работы с пищевыми продуктами.	<input type="checkbox"/>
Эластичные щелевые насадки				
Эластичная щелевая насадка, силиконовая, 65 мм, DN 50	144	9.988-403.0	Эластичная щелевая насадка из силикона, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, эластичная, 11 × 58 мм, DN 40	145	9.989-681.0	Электропроводная эластичная щелевая насадка, 11 × 58 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, эластичная, 20 × 45 мм, DN 40	146	9.981-423.0	Гибкая щелевая насадка, из оцинкованной стали, электропроводная, с шириной прорези 20 мм, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, эластичная, 12 × 45 мм, DN 50	147	9.981-424.0	Эластичная электропроводная оцинкованная щелевая насадка, DN 50, с шириной щели 13 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, эластичная, 20 × 45 мм, DN 50	148	9.981-425.0	Гибкая щелевая насадка, из оцинкованной стали, электропроводная, с шириной прорези 20 мм, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Насадка для щелей форсунка гибкий silico	149	9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка гибкий Silikon FDA tra	150	9.989-848.0		<input type="checkbox"/>
Насадки для чистки поверхностей				
Насадка для чистки поверхностей, силиконовая, 120 мм, DN 40	151	9.988-118.0	Электропроводная угловая резиновая насадка, DN 40, пригодна для работы с пищевыми продуктами.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, силиконовая, 120 мм, DN 50	152	9.988-119.0	Электропроводная угловая резиновая насадка, DN 50, пригодна для работы с пищевыми продуктами.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая, 150 мм, DN 40	153	9.989-666.0	Насадка для чистки поверхностей, 150 мм, из алюминия. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая, 150 мм, DN 50	154	9.989-665.0	Насадка для чистки поверхностей, 150 мм, из алюминия. DN 50.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



155-156



157-158



159-160



161-162



163-164



165-166



167



168

	№ для заказа	Описание		
НАСАДКИ				
Насадки для чистки поверхностей				
Резина форсунка силикон FDA blue DN-F40	155	9.989-849.0	<input type="checkbox"/>	
Стандарт форсунка силикон FDA blue DN-F4	156	9.989-850.0	<input type="checkbox"/>	
	157	9.989-851.0	<input type="checkbox"/>	
	158	9.989-852.0	<input type="checkbox"/>	
	159	9.989-853.0	<input type="checkbox"/>	
	160	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>	
	161	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>	
	162	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>	
	163	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>	
	164	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>	
	165	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>	
166	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>		
ЩЕТКИ				
Стандартные щеточные насадки				
Стандартная щетка, 40 мм, DN 40	167	9.981-431.0	Плоская щеточная насадка, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Стандартная щетка, 40 мм, DN 50	168	9.981-432.0	Плоская щеточная насадка, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



169-170



171-172



173-174



175-176



177-178



179-180



181-182

	№ для заказа	Описание	
ЩЕТКИ			
Насадки-кисти			
Щеточная насадка, Ø 82 мм, DN 40	169	9.989-609.0	Электропроводная щеточная насадка диаметром 82 мм. DN 40.
Щеточная насадка, Ø 82 мм, DN 50	170	9.989-608.0	Электропроводная щеточная насадка диаметром 82 мм. DN 50.
Кисть FDA blue ø 75 mm DN-F40	171	9.989-873.0	
Кисть FDA blue ø 75 mm DN-F50	172	9.989-874.0	
Кисть FDA green ø 75 mm DN-F40	173	9.989-875.0	
Кисть FDA green ø 75 mm DN-F50	174	9.989-876.0	
Кисть FDA red ø 75 mm DN-F40	175	9.989-877.0	
Кисть FDA red ø 75 mm DN-F50	176	9.989-878.0	
Кисть FDA white ø 75 mm DN-F40	177	9.989-879.0	
Кисть FDA white ø 75 mm DN-F50	178	9.989-880.0	
Кисть FDA yellow ø 75 mm DN-F40	179	9.989-881.0	
Кисть FDA yellow ø 75 mm DN-F50	180	9.989-882.0	
Щетки для чистки поверхностей			
Щеточная насадка для чистки поверхностей, 300 мм, DN 40	181	9.981-911.0	Щеточная насадка
Щеточная насадка для чистки поверхностей, 300 мм, DN 50	182	9.981-912.0	

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



183–186



187–188



191



192–195



196

	№ для заказа	Описание	
ЩЕТКИ			
Щетки для цилиндрических предметов			
Цилиндр щетка ø 100 mm F-DN40	183	9.989-922.0	<input type="checkbox"/>
Цилиндр щетка ø 200 mm F-DN40	184	9.989-923.0	<input type="checkbox"/>
Цилиндр щетка ø 100 mm F-DN50	185	9.989-925.0	<input type="checkbox"/>
Цилиндр щетка ø 200 mm F-DN50	186	9.989-926.0	<input type="checkbox"/>
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СЕПАРАТОР			
Предварительные сепараторы			
Предварительный сепаратор Tc Op, для жидкостей, 125 л, DN 70	187	9.989-686.0	Предварительный сепаратор 125 л, DN 70. <input type="checkbox"/>
Предварительный сепаратор Ef, для твердых веществ, 100 л, DN 70	188	9.982-238.0	Передвижной сепаратор (на колесах) объемом 110 л, с разгрузочной заслонкой. <input type="checkbox"/>
Предварительный сепаратор для пыли, 40 л, DN 40	189	9.989-687.0	<input type="checkbox"/>
Предварительный сепаратор для пыли, 60 л, DN 50	190	9.989-688.0	<input type="checkbox"/>
Бочечный предварительный сепаратор, 200 л	191	9.989-685.0	Бочка по стандарту ISO 15750-2. <input type="checkbox"/>
Крышки предварительных сепараторов			
Крышка предварительного сепаратора Op, для жидкостей, Ø 517 мм, DN 70	192	9.981-666.0	Крышка предварительного сепаратора, DN 70. Подходит к баку диаметром 517 мм. <input type="checkbox"/>
Крышка предварительного сепаратора Op, для жидкостей, Ø 575 мм, DN 70	193	9.981-662.0	Крышка предварительного сепаратора (DN 70) для стандартной 200-литровой бочки (9.989-685.0). <input type="checkbox"/>
Крышка предварительного сепаратора, для твердых веществ, Ø 517 мм, DN 70	194	9.981-665.0	Крышка предварительного сепаратора, DN 70. Подходит к баку диаметром 517 мм. <input type="checkbox"/>
Крышка предварительного сепаратора, для твердых веществ, Ø 575 мм, DN 70	195	9.981-661.0	Крышка предварительного сепаратора (DN 70) для стандартной 200-литровой бочки (9.989-685.0). <input type="checkbox"/>
ACCESORY SETS			
Для сбора твердых веществ / пыли			
Стандартный комплект для сбора твердых веществ / пыли, DN 40	196	9.989-659.0	Для промышленных пылесосов: стандартный комплект принадлежностей, DN 40. Пригоден для сбора пыли и твердых веществ. <input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.